

## ZANZARIERA INDIA - Molla ad incasso con cassone da 50

### VOCE DI CAPITOLATO

Zanzariera avvolgibile a molla a movimentazione verticale, fabbricata su misura, con:

- Strutture in alluminio 6060 estruso, trattate superficialmente tramite ossidazione anodica, verniciatura a polveri o sublimazione;
- Rete in fibra di vetro e PVC di colore grigio, rifinita di fettuccia saldata perimetralmente in fibra di vetro e bottoni antivento in plastica;
- Tessuti filtranti o oscuranti totali in fibra di vetro e PVC (opzionali);
- Cassonetto superiore di avvolgimento, completo di piastre di chiusura in plastica, molla di movimentazione in filo di acciaio C85, albero di avvolgimento in alluminio 6063 e relativi accessori a sezione quadra con dimensioni disponibili 50x50 mm;
- Sistema di rallentamento della risalita viscodinamico (frizione di sicurezza) di serie in tutte le misure che lo consentono;
- Guide laterali di scorrimento di dimensioni 50 x 33 mm con sistema di aggancio e sgancio incorporato;
- Le guide vengono fissate nel vano mediante compensatori in plastica che permettono di regolarle per adattarle ad una profondità dell'incasso da un minimo di 34 mm ad un massimo di 48 mm;
- Le guide sono dotate di un'apposita sezione che protegge lo scivolo della barra maniglia dall'usura;
- Guide tapparella opzionali da 80 mm oppure da 90 mm che permettono una facile installazione della zanzariera sempre mediante gli stessi compensatori in plastica;
- Staffa di collegamento opzionale che funge da dima per il fissaggio del serramento alla cassa dello scuro lasciando tra di essi l'esatta predisposizione per installare la zanzariera ad incasso da 50 mm;
- Barra maniglia di movimentazione, dimensioni 27 x 33 mm completa di paraspigoli laterali di sicurezza e nappino pendente a normativa CE, per l'agevole recupero in manovra di chiusura lungo 60 cm di serie oppure opzionale di lunghezza 120 cm. La barra maniglia è caratterizzata da un'apposita forma ergonomica che evita di ledersi le dita durante le manovre di apertura e chiusura;
- OPZIONALI:
  - Oscurante Condor
  - Filtrante Euroscreen
  - Omissione della frizione di sicurezza
  - Guida tapparella da 80 mm
  - Guida tapparella da 90 mm
  - Staffa di collegamento
  - Compensatore basso
  - Nappino da 120 cm



- Misure di realizzazione:  
min 268 x 400 / max 2000 x 2700.