

## ZANZARIERA SIGMA - Catena ad incasso con chiusura a clic/clack e cassone da 50

### VOCE DI CAPITOLATO

Zanzariera avvolgibile a catena con molla con chiusura a clic/clack a movimentazione verticale, fabbricata su misura, con:

- Strutture in alluminio 6060 estruso, trattate superficialmente tramite ossidazione anodica, verniciatura a polveri o sublimazione;
- Rete in fibra di vetro e PVC di colore grigio, rifinita di fettuccia saldata perimetralmente in fibra di vetro e bottoni antivento in plastica;
- Cassonetto superiore di avvolgimento, completo di piastre di chiusura in plastica, molla di movimentazione in filo di acciaio C85, albero di avvolgimento in alluminio 6063 e relativi accessori che ne permettono l'installazione sia in officina che in cantiere, sezione quadra con dimensioni disponibili 50 x 50 mm;
- Guide laterali di scorrimento di dimensioni 50 x 38 mm con sistema di aggancio di tipo clic/clack incorporato;
- Le guide vengono fissate nel vano mediante compensatori in plastica che permettono di regolarle per adattarle ad una profondità dell'incasso da un minimo di 38 mm ad un massimo di 50 mm;
- Le guide sono dotate di un'apposita sezione che protegge lo scivolo della barra maniglia dall'usura;
- Guide tapparella opzionali da 80 mm oppure da 90 mm che permettono una facile installazione della zanzariera sempre mediante gli stessi compensatori in plastica;
- Staffa di collegamento opzionale che funge da dima per il fissaggio del serramento alla cassa dello scuro lasciando tra di essi l'esatta predisposizione per installare la zanzariera ad incasso da 50 mm;
- Barra maniglia zavorrata e completa di profilo adattatore e spazzolino che le permette di adattarsi e seguire le possibili irregolarità della piana, dimensioni 25 x 52 mm.
- Catenella di movimentazione in plastica, completa di fine corsa e tendicatena trasparente;
- Comando singolo a catena di serie a destra ed opzionale a sinistra e nella versione doppio comando;
- OPZIONALI:
  - Guida tapparella da 80 mm;
  - Guida tapparella da 90 mm;
  - Staffa di collegamento;
  - Doppio comando interno;
  - Catena lunga;
  - Comando a sx.
- Misure di realizzazione:
  - min 400 x 400 mm / max 2000 x 2700 mm / max 2500 x 1800 mm.