

ZANZARIERA NEOSCENICA INCASSO – Avvolgibile a movimentazione orizzontale senza barriere anticimice

VOCE DI CAPITOLATO

Zanzariera avvolgibile con molla a movimentazione orizzontale senza barriere, fabbricata su misura, con:

- Strutture in alluminio 6060 estruso, trattate superficialmente tramite ossidazione anodica, verniciatura a polveri o sublimazione;
- Rete in fibra di vetro e PVC di colore grigio di serie, che lavora centrata rispetto l'asse della zanzariera e viene trattenuta all'interno delle guide dall'innovativo sistema antivento ANIMA21 che resiste alle pressioni esercitate sulla rete conferendo alla zanzariera una classe di resistenza al vento pari a 5;
- Cassonetto laterale di avvolgimento, completo di piastre di chiusura in plastica, profili in PVC estrusi che rendono la rete più scorrevole al suo interno, guida mobile collegata alla barra maniglia, molla di movimentazione in filo di acciaio C85, albero di avvolgimento in alluminio 6063 e relativi accessori, sezione quadra con dimensioni disponibili 46 x 58 mm;
- Cassa-facile di dimensioni 46 x 40 che viene fissata nel vano di incasso, su 2 lati oppure su 3 lati, e rende semplice e rapida l'installazione della zanzariera anche in presenza di cielino non portante o soglie inclinate fino a 13°;
- Guida superiore di scorrimento di dimensioni 43 x 43 mm incernierata al cassonetto e munita di spazzolino antivento;
- Guida mobile inferiore a scomparsa quando la rete è avvolta di dimensioni 41 x 30 mm e munita di spazzolino antivento;
- Barra maniglia di movimentazione, dimensioni 46 x 58 mm. La barra maniglia è caratterizzata da un'apposita forma ergonomica che evita di ledersi le dita durante le manovre di apertura e chiusura;
- I profili e le plastiche sono stati studiati per offrire un efficace barriera contro le fastidiose cimici;
- La zanzariera può essere installata fissandola superiormente, lateralmente oppure frontalmente a seconda della versione richiesta all'atto dell'ordine;

- **OPZIONALI:**
 - Profilo di scorrimento con biadesivo
 - Guida tapparella da 80 e 90 mm
 - Staffa di collegamento
 - KIT predisposizione serramento per fissaggio rapido in cantiere
 - Distanziale per gocciolatoi
 - Maniglietta in cuoio naturale
 - Doppio battente con apertura decentrata
 - Rete nera Velum
 - Rete nera

Maniglietta frontale

Copri Cassa Facile

- Misure di realizzazione:

con rete Grigia o Nera:

1b: min 285 x 680 mm / max 2500 x 3400 mm;

2b: min 570 x 680 mm / max 5000 x 3400 mm;

dove la base di ciascun battente deve essere inferiore all'altezza di almeno 7 cm.

con rete Nera Velum:

1b: min 285 x 680 mm / max 2000 x 3400 mm;

2b: min 570 x 680 mm / max 4000 x 3400 mm;

dove la base di ciascun battente deve essere inferiore all'altezza di almeno 7 cm.