

Reti in PVC con anima in fibra di vetro - Valori Gtot (UNI EN 14501)

Condizioni di installazione	Vetrata di riferimento	Rete grigia standard		Rete nera standard		Rete grigia BetterVue	
		Gtot	Classe	Gtot	Classe	Gtot	Classe
Esterno alla vetrata	A	0,61	0	0,64	0	0,69	0
	B	0,55	0	0,57	0	0,62	0
	C	0,42	1	0,44	1	0,49	1
	D	0,28	2	0,29	2	0,32	2
Interno alla vetrata	A	0,75	0	0,78	0	0,78	0
	B	0,69	0	0,72	0	0,71	0
	C	0,56	0	0,57	0	0,57	0
	D	0,31	2	0,31	2	0,31	2
Integrato nella vetrata	B	0,58	0	0,6	0	0,63	0
	C	0,41	1	0,42	1	0,46	1

Vetrata di riferimento	
A	Vetro singolo 4 mm float
B	Vetrocamera 4/12/4
C	Vetrocamera 4/16/4 con vetro basso emissivo sulla superficie esterna del vetro interno
D	Vetrocamera 4/16/4 con vetro basso emissivo sulla superficie interna della lastra esterna

Classe	Influenza sul comfort termico				
	0	1	2	3	4
	Effetto molto piccolo	Effetto piccolo	Effetto moderato	Effetto buono	Effetto molto buono