

ZANZARIERA MINISCENICA EVO – Avvolgibile a movimentazione orizzontale senza barriere

VOCE DI CAPITOLATO

Zanzariera avvolgibile con molla a movimentazione orizzontale senza barriere, fabbricata su misura, con:

- Strutture in alluminio 6060 estruso, trattate superficialmente tramite ossidazione anodica, verniciatura a polveri o sublimazione;
- Rete in fibra di vetro e PVC di colore grigio, rifinita di fettuccia saldata perimetralmente in fibra di vetro e bottoni antivento in plastica che lavora decentrata rispetto l'asse della zanzariera;
- Cassonetto laterale di avvolgimento munito di spazzolino inclinato sulla schiena per l'eventuale compensazione del fuori squadra sul foro architettonico fino a + 10 mm in base, completo di piastre di chiusura in plastica, guida mobile collegata alla barra maniglia, molla di movimentazione in filo di acciaio C85, albero di avvolgimento in alluminio 6063 e relativi accessori, sezione quadra con dimensioni disponibili 40 x 41 mm;
- Profilo compensatore superiore, su cui viene fissata la guida, di dimensioni 43 x 35 mm munito di accessorio gruppo di spinta che permette la regolazione per l'eventuale compensazione del fuori squadra sul foro fino a +8 mm in base, e che allo stesso tempo permette di sostenere autonomamente il compensatore stesso durante l'installazione;
- Guida superiore di scorrimento di dimensioni 38 x 42 mm incernierata al cassonetto e munita di accessorio di regolazione per l'eventuale compensazione del fuori squadra sul foro architettonico fino a +12 mm in altezza;
- Guida mobile inferiore a scomparsa quando la rete è avvolta di dimensioni 38 x 22 mm;
- Barra maniglia di movimentazione, dimensioni 41 x 56 mm. La barra maniglia è caratterizzata da un'apposita forma ergonomica che evita di ledersi le dita durante le manovre di apertura e chiusura;
- OPZIONALI:
 - Profilo di riscontro con biadesivo
 - Profilo di scorrimento con biadesivo
 - Sistema per attacco frontale
 - Maniglietta in cuoio naturale
 - Doppio battente con apertura decentrata
 - Rete nera
- Misure di realizzazione:
 - min 285 x 680 / max 1500 x 2800;
 - l'altezza deve essere superiore alla base di almeno 7 cm.