

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

BS030

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **BS030**
2. Numero di tipo: **BS030 - ESTETIKA / ESTETIKA INCASSO**
3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a **UNI EN 13561:2015**
4. Nome e indirizzo del fabbricante:

Bettio Flyscreens S.r.l. – Via dell’Artigianato, 9 – 30020 Marcon (VE) - ITALIA

6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: **4**
9. Prestazione dichiarata:

| Caratteristiche essenziali | Prestazione | N° rapporto di prova | Specifica armonizzata |
|--|---|----------------------|--------------------------|
| Resistenza al vento per rete | 6 | 403304 | UNI EN 1932:2013 |
| Resistenza al vento per tessuto Oscurante / Filtrante | 3 | 397377 | UNI EN 1932:2013 |
| RETE TRASMITTANZA g_{TOT} | Reti Disponibili: Grigia Standard, Nera Standard, Nera Velum Vedi tabella allegata | | |
| OSCURANTE/FILTRANTE TRASMITTANZA g_{TOT} | Oscurante: Condor Filtrante: Euroscreen Vedi tabella allegata | | UNI EN 14501:2006 |

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante.

Marcon, 07/01/2026

Denis Bettio (Amministratore)

BETTIO FLYSCREENS SRL
Sede Legale: Via dell'Artigianato, 9
30020 MARCON (VE) - ITALIA
P. IVA 04514220278 - Fisc. 04514220278
Tel. 041.5950633 - Fax 041.5950635

| | | Rete in PVC con anima in fibra di vetro | | | | Rete in Poliestere | | | |
|-----------------------------|------------------------|---|--------|--------------------|--------|---------------------|--------|-----------------|--------|
| Condizioni di Installazione | Vetrata di riferimento | Rete grigia standard | | Rete nera standard | | Rete grigia Sottile | | Rete nera Velum | |
| | | Gtot | Classe | Gtot | Classe | Gtot | Classe | Gtot | Classe |
| Esterno alla vetrata | A | 0,65 | 0 | 0,65 | 0 | 0,69 | 0 | 0,51 | 0 |
| | B | 0,59 | 0 | 0,59 | 0 | 0,62 | 0 | 0,45 | 1 |
| | C | 0,45 | 1 | 0,45 | 1 | 0,49 | 1 | 0,34 | 2 |
| | D | 0,3 | 2 | 0,3 | 2 | 0,32 | 2 | 0,23 | 2 |
| Interno alla vetrata | A | 0,76 | 0 | 0,76 | 0 | 0,78 | 0 | 0,76 | 0 |
| | B | 0,70 | 0 | 0,70 | 0 | 0,71 | 0 | 0,71 | 0 |
| | C | 0,56 | 0 | 0,56 | 0 | 0,57 | 0 | 0,57 | 0 |
| | D | 0,31 | 2 | 0,31 | 2 | 0,31 | 2 | 0,31 | 2 |
| Integrato nella vetrata | B | 0,61 | 0 | 0,61 | 0 | 0,63 | 0 | 0,54 | 0 |
| | C | 0,44 | 1 | 0,44 | 1 | 0,46 | 1 | 0,35 | 1 |

Valori Gtot secondo UNI EN 14501

| Vetrata di riferimento | |
|------------------------|---|
| A | Vetro singolo 4 mm float |
| B | Vetrocamera 4/12/4 |
| C | Vetrocamera 4/16/4 con vetro basso emissivo sulla superficie esterna del vetro interno |
| D | Vetrocamera 4/16/4 con vetro basso emissivo sulla superficie interna della lastra esterna |

| Influenza sul comfort termico | | | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------|-----------------|------------------|---------------|
| Classe | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | Effetto molto piccolo | Effetto piccolo | Effetto moderato | Effetto buono |

Oscurante Condor - Valori Gtot secondo UNI EN 14501

| Condizioni di Istallazione | Colore | | |
|-------------------------------|--------|------|--------|
| | | Gtot | Classe |
| Esterno alla vetrata | 001 | 0,24 | 2 |
| | 002 | 0,26 | 2 |
| | 003 | 0,26 | 2 |
| | 005 | 0,31 | 2 |
| | 009 | 0,31 | 2 |

Filtrante Euroscreen - Valori Gtot secondo UNI EN 14501

| Condizioni di Istallazione | Vetrata di | White | |
|-------------------------------|---------------|-------|--------|
| | | Gtot | Classe |
| Esterno alla vetrata | A | 0,35 | 1 |
| | B | 0,37 | 1 |
| | C | 0,36 | 1 |
| | D | 0,25 | 2 |

| Condizioni di Istallazione | Vetrata di | Grey | |
|-------------------------------|---------------|------|--------|
| | | Gtot | Classe |
| Esterno alla vetrata | A | 0,52 | 0 |
| | B | 0,51 | 0 |
| | C | 0,45 | 1 |
| | D | 0,28 | 2 |

* Valore Gtot calcolato secondo norma DIN EN 13363-1 ovvero considerando Vetrata tipo C come da classificazione UNI EN 14501